


SELLADOR PARA PISOS DE CONCRETO

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Color: Transparente y a pedido
- Aspecto: Líquido incoloro
- Olor : Solvente
- Dilución: Puro

PRECAUCIONES

- Contiene destilados del petróleo. Dañino si es ingerido oralmente (en este caso no induzca el vómito, llame de inmediato al médico).
- No debe ser usado cerca de llama o cerca del fuego. Debe aplicarse con bastante ventilación.



DESCRIPCIÓN GENERAL:

- › **ECO SELL** Es un producto que protege contra la grasa, aceite, suciedad en general y elimina el polvillo proveniente de desgaste del concreto. Es un sello protector muy eficaz sobre pisos nuevos o viejos de concreto de cualidades antideslizantes, lo que hace una condición segura de trabajo.

MODO DE EMPLEO:

- › Una vez que el piso está completamente limpio y seco, aplicar una mano de **ECOSELL** con rodillo casi seco.
- › Dejar secar la primera mano de 5 a 8 horas como mínimo, luego de este tiempo aplicar la segunda mano en una sola dirección.
- › Dejar secar la segunda mano entre 5 a 8 horas y aplicar la tercera mano en una sola dirección.
- › Cuando es aplicado sobre concretos nuevos que han sido tratados con la máquina helicóptero, es recomendable tratar el piso con un ácido para que se abran poros y lograr un anclaje perfecto del sellador, en caso contrario se corre el riesgo de desprendimiento de este.

FORMATO

- › Presentación de 1, 5, 20, 65 y 220 lts.



PRODUCTO BIODEGRADABLE