


SELLADOR DE PISOS

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Color: Blanco (película transparente)
- Aspecto: Dispersión lechosa
- pH: 9 +/- 1
- Sólidos: 28%
- Peso específico (20°): 1,020 +/- 0,05
- Densidad: 0.98 - 1,05

PRECAUCIONES

- Mantener fuera de alcance de los niños.
- En caso de ingestión dar a beber abundante agua, no inducir al vomito.
- Mantener envases bien cerrados y en lugar fresco y seguro.



DESCRIPCIÓN GENERAL:

- › **ECO SELLACRIL:** Producto en base a dispersión acrílica acuosa, con polímeros, que se aplica para rellenado de porosidad de pisos tales como baldosas, flexit, linóleo, etc., dejando la superficie en condiciones para aplicar ceras duras.

MODO DE EMPLEO:

- › Aplicar en forma pareja con mopa o trapero limpio, una vez aplicado el producto dejar secar a temperatura ambiente, si fuera necesario aplicar más de una mano, para mejorar la adhesión de ceras duras al piso y rellenar la porosidad del mismo. Si se aplican capas en forma sucesiva, aplicar en forma perpendicular respecto de la capa anterior.

FORMATO

- › Presentación de 1, 5, 20, 65 y 220 lts.